


Techninė atmintinė

StoDivers UR

Grindų dangų, jau apdorotų grindų priežiūros priemonėmis, priežiūros valymo priemonė



Charakteristika

Naudojimas

- patalpose ir atmosferos veikiamiems paviršiams
- kaip Sto grindų dangų sistemų, apdorotų StoDivers P105 / 110 / 120, priežiūros valiklis

Savybės

- Dėl neutralios formulės galima valyti be dryžių nepaliekant dryžių nepažeidžiant blizgesio
- Dėl mažo putojimo reguliavimo galima naudoti visose vandens pagrindo grindų plovimo mašinose ir džiovyklėse

Techninė informacija

Kriterijus	Standartas / bandymo taisyklės	Vertė/ Matas	Nurodymai
Tankis	EN ISO 2811-2	1.0 g/cm ³	
PH vertė		8,5	
Klampa (esant 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Nurodyti rodikliai yra vidutinės arba apytikslės vertės. Dėl mūsų gaminiuose naudojamų natūralių žaliavų konkretaus gaminio vertės gali šiek tiek skirtis nuo nurodytųjų, tačiau tai neturi įtakos gaminio tinkamumui.

Pagrindas

Reikalavimai

Pagrindas turi būti be palaidų ir stambių nešvarumų.

Perdirbimas

Perdirbimo temperatūra

Pagrindo ir oro temperatūra:
min. temperatūra: +8 °C
maks. temperatūra: +30 °C

Perdirbimo laikas

Priklausomai nuo užterštumo laipsnio.

Dangos struktūra

Pagrindo valymas: StoDivers UR

Naudojimas

Rankinis valymas:
StoDivers UR praskieskite maždaug 1:40 dalimis šalto vandens kibire. Tada nuvalykite grindis švaria šluoste. Surinkite atlaisvintus nešvarumus.

Techninė atmintinė

StoDivers GR

Valymas mašiniu būdai:

Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, StoDivers UR praskieskite santykiu 1:50 arba 1:100 dalimis šalto vandens. Peršveiskite paviršių grindų šveitimo mašina-su nusausinimo funkcija ir tuo pačiu metu išsiurbkite nuotekas.

Jei nešvarumai sunkiai įveikiami, pirmiausia palikite valymo tirpalą veikti maždaug 5 minutes, tada grindis nušveiskite arba išsiurbkite.

Įrankių valymas Po naudojimo iš karto valykite vandeniu.

Nurodymai, rekomendacijos, specialiosios nuostatos, kitos pastabos

1. Laikykitės bendrų naudojimo nurodymų:
- Žr. www.stocretec.de, produktai
- Žr. techninį vadovą, priedą
2. Vadovaukitės darbų vykdymo instrukcija.

Tiekimas

Pakuotė Dėžė

Gaminio numeris	Pavadinimas	Talpykla
00544-001	StoDivers UR	5 Ltr

Laikymas

Laikymo sąlygos Laikyti sausoje ir nuo šalnų apsaugotoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo trukmė Neatidarytoje originalioje taroje geriausia kokybė garantuojama iki galiojimo laiko pabaigos. Tai nurodoma partijos numeryje ant talpos. Partijos numerio paaiškinimai:
skaičius 1 = metų paskutinis skaičius, skaičius 2 + 3 = kalendorinė savaitė, pavyzdys: 2450013223 - sandėliavimo trukmė iki 2022 m. 45 kalendorinės savaitės
Originalioje talpykloje iki... (Žr. pakuotę).

Ženklinimas

Produktų grupė Valikliai

Sauga Šis gaminys turi būti ženklinamas pagal galiojantį ES reglamentą. Pirmą kartą užsakant gaminį bus pateiktas EB saugos duomenų lapas. Atsižvelkite į informaciją apie gaminio naudojimą, laikymą ir utilizavimą.

Techninė atmintinė

StoDivers GR

Specialieji nurodymai

Šioje Techninėje atmintinėje pateikta mūsų žiniomis ir patirtimi grindžiama informacija ir duomenimis siekiama užtikrinti įprastą gaminio paskirtį ir tinkamumą. Vis dėlto tai neatleidžia naudotojo nuo pareigos prisiimant atsakomybę tikrinti gaminio tinkamumą ir naudojimo būdą. Dėl gaminio naudojimo būdo, kuris nenurodytas šioje Techninėje atmintinėje, būtina konsultuotis su gamintoju. Riziką už bet kokį naudojimo būdą, dėl kurio gamintojas nedavė aiškaus sutikimo, prisiima naudotojas. Tai visų pirma taikytina dėl gaminio naudojimo derinant su kitais gaminiais.

Išleidus naują techninę atmintinę, visos ankstesnės techninės atmintinės netenka galios. Atitinkamai naujausia versija prieinama internete.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de